

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

*Protections de sécurité "CE"*

*Roues avec tampons doubles anti-poussière*

*Étriers réglables en largeur millimétrique*

*Réglage des roues par manivelle*

*Ressort réglable sur chaque parallélogramme*

*4 graisseurs par parallélogramme*

**POUR BETTES - SOJA**

**MOD. (ST) POUR FILES DE mm 450 À mm 500**

**AVEC 2 DISQUES ET 3 HOUES POUR CHAQUE CORPS (LARGEUR DE TRAVAIL 250/350 mm)**

FILES DE ENSEMENCEMENT		MODÈLE	CHÂSSIS m	POIDS kg
N.	mm			
4	450-500	<b>SHF/5ST-D (3+2)</b>	2,40 fixe	360
5	450-500	<b>SHF/6ST-D (4+2)</b>	3,00 fixe	450
5	450-500	<b>SHR/6ST-D (4+2)</b>	REPLIABLE	460
6	450-500	<b>SHF/7ST-D (5+2)</b>	3,00/3,30 fixe	500
6	450-500	<b>SHR/7ST-D (5+2)</b>	REPLIABLE	510
8	450-500	<b>SHF/9ST-D (7+2)</b>	4,00 fixe	560
8	450-500	<b>SHR/9ST-D (7+2)</b>	REPLIABLE	570
8	450-500	<b>SHI/9ST-D (7+2)</b>	HYDRAULIQUE	590
12	450-500	<b>SHI/13ST-D (11+2)</b>	HYDRAULIQUE	1020

**POUR TOMATES**

**MOD. (L) POUR FILES DE mm 1300 À mm 1600**

**AVEC 1 DISQUE ET 4 HOUES POUR CHAQUE CORPS (LARGEUR DE TRAVAIL 450/650 mm chaque corps)**

1	1300-1600	<b>SHF/2L-D</b>	2,00	180
3	1300-1600	<b>SHI/6L-D</b>	HYDRAULIQUE	520
3	1300-1600	<b>SHI/4SL-D (2+2)</b>	HYDRAULIQUE	480
5	1300-1600	<b>SHI/10L-D</b>	HYDRAULIQUE	990

**POUR MAÏS - TOURNESOL, etc.**

**MOD. (L) POUR FILES DE mm 700 À mm 800**

**AVEC 2 DISQUES ET 3 HOUES POUR CHAQUE CORPS (LARGEUR DE TRAVAIL 450/500 mm)**

-	700-800	<b>SHF/3L-D</b>	2,40 fixe	280
4	700-800	<b>SHR/5L-D (3+2)</b>	REPLIABLE	380
6	700-750	<b>SHI/7L-D (5+2)</b>	HYDRAULIQUE	530

**SHF/ = châssis fixe**

**SHR/ = châssis repliable manuel**

**SHI/ = châssis repliable hydraulique**